

# STKBO LED

3 év LED modul  
5 év meghajtó  
garancia

TRIDONIC



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

AZ STKBO LED LÁMPACSALÁD LAKÁSOK, KÖZÉPÜLETEK ÁLTALÁNOS CÉLÚ ÉS HELYI MEGVILÁGÍTÁSÁRA ALKALMAS, AHOL FONTOS AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMELTETÉS ÉS A FÉNYFORRÁSOK HOSSZÚ ÉLETTARTAMA.

## ANYAG

SZERELVÉNYTARTÓ: EPOXY POLÉSZTER ALAPÚ FESTÉSSSEL BEVONT ACÉLLEMEZ RAL 9003 SZÍN-BEN

BURA: OPÁL VÁKUUMFORMÁZOTT PMMA

BURA RÖGZÍTÉS: MŰANYAG FÉL FORDÍTÓKKAL TÖRTÉNIK

## RÖGZÍTÉS

A LÁMPATESTEK MENNYEZETRE SZERELHETŐK

## FIELD OF APPLICATION

THE STKBO LED RANGE OF LUMINAIRE IS APPLICABLE FOR GENERAL AND LOCAL ILLUMINATION OF FLATS, PUBLIC INSTITUTIONS, WHERE ENERGY EFFICIENT OPERATION AND LONGEVITY OF LIGHT SOURCES ARE IMPORTANT.

## BASE MATERIAL

MECHANIC SHEET: EPOXY POLYESTER BASED PAINTED STEEL SHEET IN RAL 9003 COLOUR

DIFFUSER: OPAL VACUUM FORMATTED PMMA

DIFFUSER FIXING: WITH PLASTIC CLIPS.

## FIXING

THE LUMINAIRES ARE SURFACE MOUNTED.





230V  
50Hz



IP20



ta...25°C



Rendelési kód	Typus	LED Modulok Névleges Fényárama (lm)	Színhőmérséklet (K)	CRI	Teljesítmény	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Súly (kg)	Energiaosztály
60 177 009 010	STKB0-10 LED 900	900	4000K	>80	10W	290	90	65	0,9	A
60 177 021 010	STKB0-20 LED 1800	1800	4000K	>80	20W	385	100	65	1,1	A
60 177 030 010	STKB0-24 LED 2200	2200	4000K	>80	24W	385	100	65	1,1	A

